




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

über die Bestätigung

eines Prüfprotokolls gemäß **Anhang 19 Punkt 2.4** der ECE Regelung
Nr. 13 für **einen Membranbremszylinder**

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

concerning a confirmation

of a Test Report regarding **Annex 19 item 2.4** of ECE Regulation No. 13
for a **diaphragm brake chamber**

Nummer der Bestätigung: **190340**
Confirmation No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
Haldex
2. Typ:
Type:
16"; BC 0096.1
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
Haldex Brake Products GmbH
DE-69123 Heidelberg
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Bestätigung: 190340

Confirmation No.:

5. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
**TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen**
6. Datum des Prüfprotokolls:
Date of test report:
16.01.2017
7. Nummer des Prüfprotokolls:
Number of test report:
BC 0096.1
8. Gegebenenfalls Bemerkungen:
Remarks (if any):
**keine
none**
9. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
10. Datum: **07.04.2017**
Date:
11. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Kleist

(Kleist)





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zur ECE-Bestätigung Nr.: **190340**
To ECE confirmation No.:

Ausgabedatum: **07.04.2017**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Datum:
Date:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
BC 0096.1

Datum:
Date:
16.01.2017

4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the modifications:
entfällt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestätigung: 190340

Number of the Confirmation:

- Anlage -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestätigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Test Report

/Prüfbericht
/Procès-verbal d'Essai
/Verbale di Prova
/Acta de Ensayo
/Relatório de Ensaio

No. BC 0096.1

for application of Annex 19-Part 1 point 2.4,

ECE Regulation No. 13

zur Anwendung von Anhang 19-Teil 1 Punkt 2.4

der ECE Regelung Nr. 13

en application d'appendice 19-Partie 1 point 2.4

du ECE Règlement n° 13

in applicazione dell'allegato 19-Parte 1 punto 2.4

della ECE Regolazione 13

en aplicación de apéndice 19-Parte 1 ponto 2.4

la ECE Regulación 13

para aplicação do Anexo 19-Parte 1 ponto 2.4

da ECE Regulação n° 13

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
IFM – Institut für
Fahrzeugtechnik
und Mobilität

Adlerstraße 7
45307 Essen

Tel.: +49 (0) 201 825-4108
Fax: +49 (0) 201 825-4185

www.tuev-nord.de
Corporate seat: Hannover
Commercial Register section
HRA 27006

Management:
Hartmut Abeln
Thorsten Walingner

- | | |
|--|--|
| 0. REASON FOR THE EXTENSION:
<i>/GRUND DER ERWEITERUNG</i>
<i>/MOTIF DE L'EXTENSION</i>
<i>/MOTIVO PER L'ESTENSIONE</i>
<i>/MOTIVO DE LA EXTENSIÓN</i>
<i>/RAZÃO PARA A EXTENSÃO</i> | Update of the regulation
<i>Aktualisierung der Vorschrift</i>
<i>Mise en jour de l'état de la réglementation</i>
<i>Aggiornamento di regolazione</i>
<i>Actualización de las regulaciones</i>
<i>Atualização do regulamentos</i> |
|--|--|


1. IDENTIFICATION

/Kennzeichnung
/Identification
/Identificazione
/Identificación
/Identificação

1.1 Manufacturer:

/Hersteller
/Fabricant
/Fabricante
/Fábrica
/Fabricante

Haldex Brake Products GmbH
Mittelgewannweg 27
D-69123 Heidelberg



Test Report Nr. / Prüfbericht Nr. / Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/ Verbale di Prova N° / Acta de Ensayo N° / Relatório de Ensaio N°

Sheet / Blatt / Feuille / Foglio / Hoja / Folha : 2 / 6

Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/ Fábrica / Fabricante

Type / Typ / Type / Tipo / Tipo : 16"



1.2 Make: Haldex

/Marke

/Marque

/Marca

/Marca

/Marca

1.3 Type: 16"

/Typ

/Type

/Tipo

/Tipo

/Tipo

1.4 Part number 123 160¹⁾

/Teilenummer

/Numéro de la pièce

/Numero del pezzo

/Número de la pieza

/Numero de peça

The type designations and part numbers characterized in this report with "...“ represent versions of the tested type, whose modifications have however no influence on the function and effect regarding the tests carried out.

Die in diesem Bericht mit „...“ gekennzeichneten Typbezeichnungen und Teilenummern stellt eine Version des getesteten Typs dar, dessen Abwandlungen jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und Wirkung hinsichtlich der vorgenommenen Prüfungen haben.

Les numéros de type et pièce marqués dans ce procès-verbal avec «...» représentent une version du type éprouvé dont les modifications n'ont toutefois pas d'influence sur la fonction et l'effet concernant les essais exécutés.

I numeri del tipo e pezzo caratterizzato in questo verbale di prova con "... " e rappresenta una versione del tipo provato le cui modifiche non esercitano tuttavia un'influenza sulla funzione e l'effetto riguardo alle prove.

Los números de parte y tipo caracterizados en este acta de ensayo con "...“ representan versiones del tipo probado, cuyas modificaciones no tienen ninguna influencia en la función y efecto en cuanto a las pruebas realizadas.

Os números de tipo e de parte caracterizados neste relatório com "... " representam versões do tipo testado, cujas modificações não têm nenhuma influência na função e efeito quanto aos testes executados.

¹⁾ Tested/Geprüft/Éprouvé/Provato/Probado/Testado: 123 160 002



2. Operating conditions

/ Betriebsbedingungen

/ Condition de fonctionnement

/ Condizioni di gestione

/ Condición de servicio

/ Condições de serviço

2.1 Maximum operating pressure: 10 * 10² kPa

/ Maximaler Betriebsdruck

/ Pression de service maximale

/ Pressione d'esercizio massima

/ Presión de explotación máxima

/ Pressão operacional máxima

3. Performance characteristics of the service part diaphragm brake chamber. Declared by the manufacturer.

/ Leistungsdaten des Betriebsbremszylinders . Herstellerangabe.

/ Les caractéristiques d'exécution du cylindre de frein a diaphragme. Déclarer par le fabricant.

/ Le caratteristiche di prestazioni di cilindro a diaframma. Dichiarato dal fabbricante.

/ Las características de explotación de cámara de freno de diafragma. Según indicación del fabricante.

/ As características de realização da câmara de freio de diafragma. Declaradas pelo fabricante.

3.1 Maximum stroke (s_{max}) at 6.5 * 10² kPa: 80 mm

/ Maximaler Hub (s_{max}) bei 6.5 * 10² kPa

/ Course maximale (s_{max}) à 6.5 * 10² kPa

/ Corsa massima (s_{max}) a 6.5 * 10² kPa

/ Carrera máxima (s_{max}) a 6.5 * 10² kPa

/ Curso máxima (s_{max}) em 6.5 * 10² kPa

3.2 Average thrust (Th_A) = f (p): 1054 [N/10² kPa] * p² - 401 [N]

/ Durchschnittliche Kraft (Th_A) = f (p)

/ Moyenne effort (Th_A) = f (p)

/ Spinta media (Th_A) = f (p)

/ Empuje medio (Th_A) = f (p)

/ Esforço médio (Th_A) = f (p)

3.3 Effective stroke (s_p) = f (p): 1,54 [mm/10² kPa] * p² + 56 [mm]

/ Nutzbarer Hub (s_p) = f (p)

/ Course utile (s_p) = f (p)

/ Corsa utile (s_p) = f (p)

/ Recorrido efectivo (s_p) = f (p)

/ Curso efectivo (s_p) = f (p)

²⁾ p → [10² kPa]



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1

/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 4 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante
/Fábrica/Fabricante

: Haldex Brake Products GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo

: 16"



3.3.1 Pressure range over which the above affected stroke is valid:

/Druckbereich für den der oben ermittelte Hub gültig ist

/Domaine de pression où la course ci-dessus affectées est valide

/Gamma di pressione che il colpo sopra e influenzato è valido.

/Gama di presión por si la carrera arriba mencionado es válida.

/Gama de pressão onde o curso mencionado supradito é valido.

3 - 10 [*10²kPa]

3.4 Pressure required producing a push rod stroke of 15 mm (p₁₅).

Declared by the manufacturer.

/Benötigter Ansprechdruck, um einen Hub der Kolbenstange von 15 mm (p₁₅) zu erzeugen.
Herstellerangabe.

/Pression pour appliquer une course de piston de 15 mm (p₁₅).
Déclarer par le fabricant.

/Pressione per applicare una corsa dello stantuffo di 15 mm (p₁₅).
Dichiarato del fabbricante.

/Presión por aplicar una carrera de vástago de 15 mm (p₁₅).
Indicación del fabricante.

/Pressão necessitada para produzir um curso de pistão de 15 mm (p₁₅)
Declarado pelo fabricante.

0,32 [*10²kPa]

4. Scope of application

/Verwendungsbereich

/Domaine d'emploi

/Gamma di applicazioni

/Gama de aplicaciones

/Gama de aplicação

The brake chamber may be used on trailers of categories 0₃, 0₄, S and R

/Der Bremszylinder ist für die Fahrzeuge der Kategorien 0₃, 0₄, S und R geeignet

/Le cylindre de frein peut utiliser pour véhicules des catégories 0₃, 0₄, S et R

/Il cilindro del freno può utilizzare per veicoli delle categorie 0₃, 0₄, S e R

/El cámara de freno es apropiado para los vehículos de las categorías 0₃, 0₄, S y R

/La câmara de freio é apropriado para veículos de categorias 0₃, 0₄, S e R

5. NAME OF TECHNICAL SERVICE CONDUCTING THE TEST:

/NAME DES TECHNISCHEN DIENSTES, DER DIE PRÜFUNG DURCHGEFÜHRT HAT

/NOM DU SERVICE TECHNIQUE EFFECTUANT L'ESSAI

/NOME DI SERVIZIO TECNICO INCARICATO DELLA PROVA

/NOMBRE DEL SERVICIO TÉCNICO QUE HA EFECTUADO EL ENSAYO

/NOME DO SERVIÇO TÉCNICO QUE REALIZOU O ENSAIO

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität- IFM
Adlerstr. 7
D-45307 Essen



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja /Folha : 5 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



Date of test:

/Prüfdatum

/Date de l'essai

25.04.2008

/Data della prova

/Fecha de ensayo

/Data do Ensaio

7. This test has been carried out and the results reported in accordance with Annex 19 Part-1 paragraph 4 to ECE Regulation No. 13, supplement 13 to the 11 series of amendments.

/Dieser Test, sowie die Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit Anhang 1- Teil 1 Punkt 4 der ECE Regelung Nr. 13 Ergänzung 13 zur 11 Änderungsserie durchgeführt und protokolliert.

/Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon paragraphe 4 l'annexe 19-Partie 1 de règlement ECE N°13 complément 13 aux 11 séries d'amendements.

/Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati annotati in conformità con paragrafo 4 allegato 19-Parte 1 della regolazione n° 13 dell'ECE, supplemento 13 alle 11 serie delle correzioni.

/Este ensayo sido efectuado y sus resultados consignados con arreglo a lo prescrito por el parágrafo 4 apéndice 19-Parte 1 de la regulación n°13 de la ECE, suplemento 13 a la 11 serie de enmiendas.

/Este ensaio foi efectuado e os seus resultados sao emconforme o parágrafo 4 do Anexo 19-Parte 1 à regulação ECE N. 13, o suplemento 13 às 11 séries de emendas.

Essen, 16.01.2017

B6-8113828263

Dipl.-Ing. Böker



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

8. Approval Authority

/Typgenehmigungsbehörde

/Autorité Compétente en matière de réception

/Autorità che rilascia l'omologazione

/Organismo competente en materia de homologación

/Autoridade de recepção

= > See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)

Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehörde (KBA)

Voir fiche séparée émis par l'Autorité Compétente allemand (KBA)

Vedi foglio rilasciato dall'autorità di omologazione tedesco (KBA)

Vea la hoja separada emitida por la aprobación de la autoridad alemana (KBA)

Ver folha separada emitido pela aprovação da autoridade alemão(KBA)

Test Report Nr. / Prüfbericht Nr. / Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 6 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



9. Test Documents:

/Prüfunterlagen

/Documents d'essai

/Documenti della Prova

/Documentos de ensayo

/Documentos de ensaio

Appendix 1: Test Results (6 sheets)

/Anlage 1 Prüfergebnisse (6 Blätter)

/Appendice 1 Résultats d'essai (6 feuilles)

/Appendice 1 Risultati della Prova (6 fogli)

/Apendice 1 Resultados de ensayo (6 hojas)

/Apêndice 1 Resultados de ensaio (6 folhas)

Appendix 2: Overall Dimensions (1sheet)

/Anlage 2 Hauptabmessungen (1Blatt)

/Appendice 2 Dimensions principale (1 feuille)

/Appendice 2 Dimensioni principali (1foglio)

/Apendice 2 Dimensões principal (1 hoja)

/Apêndice 2 Dimensões principais (1 folha)

Appendix 3: Declaration of performance with regard to defined operating points. (1 sheet)

/Anlage 3: Leistungsbescheinigung hinsichtlich definierter Betriebspunkte. (1 Blatt)

/Appendice 3: Déclaration de performance en termes de points de fonctionnement définis (1feuille)

/Appendice 3: Dichiarazione di performance riguardo punti operativi definiti. (1 foglio)

/Apendice3 : Declaración de los resultados con los puntos de operación definidas (1hoja)

/Apêndice 3: Declaração de desempenho em relacao a pontos de operacao definidas principais (1 folha)



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 1 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



1 Test Results for the diaphragm brake chamber

/Prüfungsergebnisse für die Membranbremszylinder

/Résultats d'essai pour les cylindres à diafragme

/Risultati della Prova per i cilindri a diaframma

/Resultados des ensayos para las cámaras de freno de diafragma

/Resultados dos ensaios para as câmaras de freio à diafragma

1.1 Sample 1

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

/Especimen

/Amostra

p₁₅ : 0,30 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
Druck Pressure Pressione Presión Pressão	Durchschnittliche Kraftabgabe Moyen force Forza media Empuje medio Esforço médio	Effektiver Hub Course effective Corsa effettivo Recorrido efectivo Curso efectivo
p	Th _A	s _p
[10 ² kPa]	[N]	[mm]
1,0	663	50,71
2,0	1.680	57,47
3,0	2.727	60,97
4,0	3.791	63,48
5,0	4.834	65,08
6,0	5.874	66,37
6,5	6.432	67,11
7,0	6.990	67,98
8,0	8.026	68,84
9,0	9.078	69,68
10,0	10.122	70,45



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 2 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



1.2 Sample 2

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione
/Especimen
/Amostra

p_{15} : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
Druck Pressure Pressione Presión Pressão	Durchschnittliche Kraftabgabe Moyen force Forza media Empuje medio Esforço médio	Effektiver Hub Course effective Corsa effettivo Recorrido efectivo Curso efectivo
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	669	50,86
2,0	1.673	57,49
3,0	2.735	60,56
4,0	3.794	62,66
5,0	4.854	64,44
6,0	5.954	66,08
6,5	6.459	66,93
7,0	7.017	67,67
8,0	8.065	68,54
9,0	9.151	69,06
10,0	10.231	70,23



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 3 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



1.3 Sample 3

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione
/Especimen
/Amostra

p_{15} : 0,30 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
Druck Pressure Pressione Presión Pressão	Durchschnittliche Kraftabgabe Moyen force Forza media Empuje medio Esforço médio	Effektiver Hub Course effective Corsa effettivo Recorrido efectivo Curso efectivo
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	632	49,75
2,0	1.663	56,86
3,0	2.720	60,35
4,0	3.790	62,62
5,0	4.864	64,32
6,0	5.950	65,88
6,5	6.432	66,53
7,0	6.983	67,47
8,0	8.029	68,36
9,0	9.085	69,26
10,0	10.188	70,30



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 4 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



1.4 Sample 4

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

/Especimen

/Amostra

$p_{15} : 0,35 \cdot 10^2 \text{kPa}$

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	637	49,60
2,0	1.640	56,55
3,0	2.726	60,38
4,0	3.777	62,61
5,0	4.890	64,43
6,0	5.898	65,87
6,5	6.425	67,25
7,0	6.986	67,70
8,0	8.002	68,64
9,0	9.081	69,58
10,0	10.120	70,36



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 5 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



1.5 Sample 5

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

/Especimen

/Amostra

$p_{15} : 0,35 \cdot 10^2 \text{kPa}$

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	684	51,79
2,0	1.670	58,27
3,0	2.725	61,35
4,0	3.792	63,41
5,0	4.838	65,24
6,0	5.901	66,33
6,5	6.419	66,86
7,0	6.973	67,38
8,0	8.022	68,62
9,0	9.113	69,42
10,0	10.114	70,12



Test Report Nr. / Prüfbericht Nr. / Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
/ Verbale di Prova N° / Acta de Ensayo N° / Relatório de Ensaio N°

Appendix / Anlage / Appendice / Appendice / Apêndice : 1

Sheet / Blatt / Feuille / Foglio / Hoja / Folha : 6 / 6

Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
/ Fábrica / Fabricante

Type / Typ / Type / Tipo / Tipo : 16"



1.6 Sample 6

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione


/Especimen

/Amostra

$p_{15} : 0,35 \cdot 10^2 \text{kPa}$

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	662	51,05
2,0	1.680	57,85
3,0	2.758	61,17
4,0	3.803	63,13
5,0	4.882	64,67
6,0	5.949	66,10
6,5	6.454	66,90
7,0	7.015	67,60
8,0	8.040	68,66
9,0	9.105	69,66
10,0	10.138	70,48





Test Report Nr. / Prüfbericht Nr. / Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0096.1
 /Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°
 Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice
 Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 1 / 1
 Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH
 /Fábrica/Fabricante
 Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 16"



Th _A	:	Average thrust at 6,5*10² kPa	6450	N
		/Durchschnittliche Kraft bei 6,5*10 ² kPa		
		/Moyenne effort à 6,5 *10 ² kPa		
		/Spinta media a 6,5 *10 ² kPa		
		/Empuje medio a 6,5 *10 ² kPa		
		/Esforço médio em 6,5 *10 ² kPa		
Th _{A`}	:	Average thrust at 6,5*10² kPa for the effective stroke (0,9*Th_A)	5805	N
		/Durchschnittliche Kraft bei 6,5 *10 ² kPa für den nutzbarer Hub (0,9*Th _A)		
		/Moyenne effort à 6,5 *10 ² kPa pour la course utile (0,9*Th _A)		
		/Spinta media a 6,5 *10 ² kPa per la corsa utile (0,9*Th _A)		
		/Empuje medio a 6,5 *10 ² kPa para el recorrido efectivo (0,9*Th _A)		
		/Esforço médio em 6,5 *10 ² kPa para o curso efectivo (0,9*Th _A)		
Th _{A``}	:	Average thrust at 8,5*10²kPa	8558	N
		/Durchschnittliche Kraft bei 8,5* 10 ² kPa		
		/Moyenne effort à 8,5*10 ² kPa		
		/Spinta media a 8,5*10 ² kPa		
		/Empuje medio a 8,5* 10 ² kPa		
		/Esforço médio em 8,5*10 ² kPa		
Sp	:	Effective stroke at 6,5*10²kPa	66,0	mm
		/Nutzbarer Hub bei 6,5* 10 ² kPa		
		/Course utile à 6,5*10 ² kPa		
		/Corsa utile a 6,5* 10 ² kPa		
		/Recorrido efectivo a 6,5* 10 ² kPa		
		/Curso efectivo em 6,5*10 ² kPa		

