



Automatische Liftachse Anfahrhilfe 30 km/h , 130% Gesteuert über Schalter im LKW, über Trailer Schalter kann Lift nur ausgeschaltet werden!

Schalter für Liftachse
Signal < 5 sec Anfahrhilfe
Signal > 5 sec Liftachse aus
Weiteres Signal Lift wieder ein

Lenkachssperre, aktiv bei V > 50 km/h und bei Rückwärtsfahrt, Achtung Abbildung zeigt Magnetventil welches stromlos entlüftet (360 017 001), Diskussionspunkt!!!

Alle unbezeichneten Kabel aus PVC mit ADR Zulassung

Pos.	Qty.	Description	Part-No.	Customer	Pos.	Qty.	Description	Part-No.	Customer
22					11				
21					10				
20					9	1	Kabel 1 qmm	-	-
19					8	2	AUX Kabel 7m	814 001 302	-
18					7	1	AUX Kabel 1m Baj.	814 012 121	-
17					6	1	Schalter (Schließer)	-	-
16					5	2	AUX Kabel 7m Baj.	814 012 101	-
15					4	1	Backup - Kabel 6m	814 002 222	-
14					3	1	ISO 7638 Kabel 12m	814 003 102	-
13					2	1	EB+ Modulator SAux	820 008 001	-
12					1	2	Sensorkabel 3m, PUR	814 004 401	-

Benennung: EB+ AUX Schema, 2M/3M			
Zeichnungsnummer: FFB1018.00			
gez. Datum	Name:	gepr. Datum	Name:
06.05.09	Schering		

Ersatz für: