

Vorschlag!

HALDEX BRAKE PRODUCTS GmbH Zweikreis-Luftfederanlage mit ILAS u. Anfahrhilfe **380 102 700**
Kunde : u. Einrichtung für Schnellentlüftung beim Entladen **10.05.06**
Fz.-Typ : für 2 - und 3 - Achsaggregate | 12V DC **Seite 2/2**

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestellnummer
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o. R.	314 012 004
2	1	DRUCKLUFTBEHÄLTER (EN) , V >= ... ltr.	030 09
3	2	SPANNBAND für DRUCKLUFTBEHÄLTER , D = ... mm	030 09
4	1	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
5	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	318 040 001
7	1	LUFTFEDERVENTIL (KUNSTSTOFF)	612 035 ...
8	1	ANLENKUNG	612 025 001
9	2	ELEKTROMAGNETVENTIL (<u>12V DC</u>) , <i>belüftend</i>	360 009 141142 *)
10	2	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 12*1.5	318 036 001
11	1	SIMULIERANSCHLUSS für pneum. gest. ALB (Option)	318 072 001
12	1	ILAS (Achsliftsteuereinrichtung)	352 032 ...
13	1	ÜBERSTRÖMVTL. m.R. für Restdruck (Option)	314 013 012
14	1	DRUCKBEGR.-VENTIL, einstellbar (Option)	357 012 031
15	1	3/2- WEGEVENTIL mit STÖSSEL	551 018 001
16	2	SCHNELLÖSEVENTIL 356 006 011 oder	356 001 011
17	4	RÜCKSCHLAGVENTIL	314 001 001
18	1	RELAIS, elektr. für Abschaltung der Anfahrhilfe	Fremdfabrikat
19	2	TASTER zur Betätigung der Anfahrhilfe	Fremdfabrikat

Die einwandfreie Funktion der Anlage ist zu überprüfen und vor Inbetriebnahme durch den Fahrzeughersteller zu bestätigen !!!

* oder 360 015 001